RABOT PLAN'CUT

Fabrication Française

RABOT SANS AFFÛTAGE
À LAME DE CUTTER

SYSTEME UNIQUE ET BREVETÉ

S'utilise avec des lames de cutter
Base aimantée pour un assemblage rapide, précis et en toute sécurité de la lame !


Base aimantée

Système Unique

APLANIR - AJUSTER - RABOTER

Le RABOT PLAN'CUT permet de **travailler à champ et à plat**, son réglage est **simple et progressif**. Astucieux, **il enlève les éclats après le sciage** !

Pour **raboter toutes les essences de bois** dans le sens du fil, à contrefil et en travers des fibres.

Pour contreplaqué, aggloméré, parquet, stratifié, matériaux composites, plâtre, PVC...

Raboter à plat

Réaliser un chanfrein

Réaliser une feuillure

Réaliser une saignée

MODE D'EMPLOI

1. Pour raboter, placer la lame sur le porte lame et monter celui-ci dans la position centrale du rabot.
2. Pour faciliter le montage du porte-lame dans le rabot, positionner la molette de réglage à la moitié de l'axe fileté.
3. Pour régler la profondeur de coupe, il faut toujours effectuer cette manipulation avec le papillon desserré. Pour avoir plus ou moins de coupe, tourner la molette dans le sens des flèches indiqué sur le corps du rabot.
4. Une fois le réglage effectué, resserrer le papillon.

Reçoit des lames de **TOUTES MARQUES** de 50 mm ou 60 mm

REF	DESIGNATION	GENCOD	CDT
RABOT01	Rabot Plan'Cut	4 003073 92083 7	x20

62 rue de la Rose des vents - 95610 ERAGNY SUR OISE - Tel : 01 34 48 33 33 - Fax : 01 30 37 12 44 - www.passat.fr